Настраиваемое реле давления - серия K5

K5
Стандартный с резьбовым регулятором

K5 P
Исполнение с градуирован.ручкой

K51
Исполнение для низких давлений
CE Ex II 3 G/D EEx e T6

Технические характеристики:

Корпус :40x40мм квадратный, анодированный алюминий
Сборка: в любом положении ¼"BSPF резьбовое или фланцев соединение Cetop без адаптора
Max размеры (L =max ширина, H =max высота):
- K51 стандартное исполнение: L 74мм x H 102мм
- K51 исполнение с рукояткой: L 74мм x 120мм
- K5 стандартное исполнение: L 74мм x 80мм
- K5 исполнение с рукояткой: L 74мм x 102мм

Рабочая температура: от - 20°C до + 80°C
Частота срабатывания: 120 циклов/мин
Погрешность: ± 2% от установленного давления до 20°C
Гистерезис: - поршневое исполнение ~ 12%
- мембранное исполнение ~ 10%

Вес: 0,35 кг
Механический срок службы: 10^6 циклов при 70 бар при 20°C
Электрические характеристики:
- Max нагрузка: перем.напр. 5 A - 250 В
постоян.напр. 0.25 A - 125 В (см. приложение)
- Заменяемые контакты размыкающие и замыкающие
- Электрическое соединение в соответствии с DIN 43650
- Электрическая защита в соответствии с DIN 40050: IP65

Гарантия: см. приложение
Запасные части: см. приложение
Доступны : - Уплотнение из Viton
- Микропереключатели с контактами с золотым покрытием
- Модульные плиты Cetop типа B6 и B10 к электроклапанам Cetop 3 and 5 (см.стр.с адапторами)
- Электрический коннектор со световым сигналос
- Только для низк.давл. K51X с отверстием для подсоединения жидкости из нержавеющей стали

Как сделать заказ

K5.. . . . / . . / . ..

Тип	Диапазон настраив. давления	Исполнение	P max	Материал соединения	Вид соединения	Вид уплотнения, мембраны	Вид микропереключ.	Заданое значение	Условие	Исполне-ние	Вид электрич. соединения
	Бар		Бар	Для низкого давления				Бар			
K51. 1	0.2 > 2	мембрана	12	X Al SI 316L	¼" BSP типа"мама" или соединение с панелью Cetop без переходника	V VI TON	G Контакты с золотым покрыт.	Указывается при необходи-мости	D срабатывает при понижен. установлен. давления	P исполнение с настраив. градуир. ручкой	M4 Коннектор со светов. сигналом
K51. 2	0.5 > 5	мембрана	12	Если не указано- из анодирован. алюминия							
K51. 3	1 > 10	мембрана	15								
K51. 4	3 > 15	мембрана	20								
K53	2 > 40	поршень	200			T ПТФЭ	Если не указано- стандартные контакты		U срабатывает при повышен. установлен. давления	Если не указано- стандарт. исполнен.	Если не указано- стандарт. исполнен.
K54	5 > 100	поршень	300								
K55	20 > 200	поршень	400			Если не указано-NBR					
K57	30 > 300	поршень	500								
K59	40 > 400	поршень	600								

Copyright © www.fox.it
via Romagna 6 – 20090 Opera – Milano
Tel +39.02.57.60.00.33 - +39.02.57.60.65.43 Fax +39.02.57.60.01.76